


- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 1 Türflügel | 7 1 Schloßunterfütterung | 13 3 Profilzylinderschlüssel |
| 2 1 Türflügel mit Anschlag | 8 2 Senkschrauben | 14 2 (4) Winkelkolben |
| 3 1 Türsäule | 9 1 Senkschraube | 15 4 (8) Muttern |
| 4 1 Schloßanschlag | 10 1 Drückergarnitur komplett | 16 4 (8) Unterlegscheiben |
| 5 2 Senkschrauben | 11 2 Drückerrosetten | |
| 6 1 Rohrrahmenschloß | 12 1 Profilzylindereinsatz | |



Montagehinweise zum Aufbau eines Gartentores
Bestimmen Sie zunächst den Standort Ihres Tores. Es empfiehlt sich, immer mit dem Setzen des/der Tore(s) zu beginnen. Beachten Sie jedoch, daß die Flucht Ihres Zaunes eingehalten wird,




Erstellen Sie die Fundamentlöcher (ca. 30 x 30 cm im Quadrat, Tiefe je nach Torpfostenlänge, frostsicher bei ca. 80 cm). Beachten Sie, daß der Torflügel am Boden noch genug Spielraum zum Öffnen und Schließen des Tores hat (Bodenluft ca. 10 cm). Torbreiten sind immer von Mitte bis Mitte Pfosten angegeben, d.h. die tatsächliche Torbreite ist um eine Pfostenbreite größer.




Wenn die Türsäule (Pos.3) einbetoniert ist und der Beton abgebunden hat, können Sie den Torflügel anbringen und druch Verstellen der Kolbenmutter ausrichten.



Jetzt können Sie das Rohrrahmenschloß, die Drücker und den Profilzylindereinsatz einsetzen.



TIP:
Schieben Sie den Profilzylindereinsatz komplett mit dem Schlüssel zusammen in die dafür vorgesehene Öffnung. Drehen Sie den Schlüssel um 180°, so daß der Schlüsselbart in den Schließmechanismus greift aber noch nicht ganz zugeschlossen ist. Jetzt können Sie den Profilzylindereinsatz fixieren. Das lästige Justieren des Profilzylindereinsatzes entfällt somit.



An der Türsäule (Pos.2) bringen Sie zunächst den Toranschlag (Pos.4) an und betonieren ihn ebenfalls ein.



Um die Stabilität der Toranlage zu erhöhen, empfiehlt es sich, an jedem Torpfosten in Richtung des Geflechtes eine Strebe zu setzen.