



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Oak Mist SR313

- ➞ Echtholzoberfläche, Trägerplatte und Gegenzug sind FSC®-zertifiziert (FSC® C017145)
- ➞ 100 % PVC-frei, wohngesund, wasserabweisend, für alle Wohnbereiche geeignet
- ➞ Geringe Aufbauhöhe: nur 8 mm
- ➞ Maße (Länge x Breite): 1.900 x 190 mm
- ➞ 5G-Klickverbindung
- ➞ Bis maximal 170 m² (13 x 13 m) ohne Dehnungsfugen verlegbar
- ➞ Nutzungsklasse 23, 31
- ➞ Emissionsarm (zertifiziert A+)
- ➞ Kartoninhalt insgesamt 6 Dielen 1.900 x 190 mm (davon maximal 1 Diele geteilt) = 2,16 m²

Vor dem Verlegen zu beachten:

- ➞ Mengenbedarf: 10 bis 15 % zzgl. zur Fläche
- ➞ Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- ➞ Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- ➞ Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- ➞ Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 13 °C bis 32 °C

Beim Verlegen zu beachten:

- ➞ Unterlagsmatte mindestens 600 kPa/m² Druckfestigkeit, maximal 1,5 mm Dicke (kein Schaumstoff)
- ➞ Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- ➞ Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von mindestens 8 mm vorsehen



Dekor-Nr.	Facido-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
SR313	106208402	Oak Mist	7640165927724	50