

Sombra Kork

Der lackierte Kork-Fertigfußboden.

Korkboden zum Klicken mit HDF-Trägerplatte



Technische Daten	
Dielen-Format	915 x 305 x 11 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,68 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/100,80 m ²
Oberfläche	HotCoating PUR-Beschichtung oder creme eingefärbt mit HotCoating PUR-Beschichtung
Auflage	3,0 mm Naturkork
Träger	6,8 mm HDF
Gegenzug	1,2 mm Presskork-Trittschalldämmung
Bindemittel	Polyurethan
Kantenbearbeitung	Glatte Kanten
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN-4102)	Cfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.400 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,26 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	DIN = R 10
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen Typ W
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,088 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1933)	Ja
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life