

## Rubio Monocoat Accelerator – Komp. B

Stärkerer, schnellerer & längerer Schutz

Rubio Monocoat Accelerator – Komp. B ist ein Zusatz für Rubio Monocoat Öle, der die Trocknungs- und Aushärtungszeit des Öls verkürzt und für ein stärkeres Endresultat sorgt. Der Accelerator – Komp. B kann in Kombination mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C und Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector eingesetzt werden. Wir empfehlen die Verwendung des Accelerators – Komp. B bei allen senkrechten oder waagerechten Anwendungen, bei denen eine schnellere Trocknung und eine längere Lebensdauer gewünscht sind (z. B. Parkett, Arbeitsplatten, Treppen, Feuchträumen etc.).



### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### › Spezifische Eigenschaften

- Kann mit Rubio Monocoat Oil Plus 2C oder Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector gemischt werden
- 0 % VOC
- Ohne Wasser
- Erhöht die Haltbarkeit der Behandlung
- Schnelleres Trocknen und Aushärten
- Verändert die Farbe des Öls nicht
- Kein Einfluss auf den Ölverbrauch

#### › Technische Daten

- Physischer Zustand: flüssig
- Farbe: farblos
- Geruch: geruchlos
- Flammpunkt: > 160 °C
- VOC-Gehalt: 0 g/L

#### › Lagerung/Haltbarkeit

Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.

### INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

#### › Hinweise für die manuelle Anwendung

- Die Oberfläche erst gemäß den Anweisungen für die nachfolgenden Produkte vorbereiten (siehe technisches Datenblatt des jeweiligen Produkts) und anschließend das gewählte Öl in folgendem Verhältnis mit dem Rubio Monocoat Accelerator – Komp. B mischen:
  - Bei Rubio Monocoat Oil Plus 2C maximal 30 % Accelerator – Komp. B hinzufügen.
  - Bei Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector maximal 10 % Accelerator – Komp. B hinzufügen.
- Öl und Accelerator – Komp. B gut mischen.
- Das gewählte Öl zur Endbehandlung auftragen (siehe technisches Datenblatt des jeweiligen Produkts).

## › Tipps & Tricks

- Topfzeit der Mischung: 4 bis 6 Stunden, je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Durch regelmäßiges Rühren wird die Viskosität der Mischung stabilisiert.
- Nicht verdünnen.

## › Zertifikate



## › Rubio Monocoat Systemprodukte



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 06/05/2022. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muyllé Façon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfaçon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)