

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Ihr Holz verdient den perfekten Mix

Universal Maintenance Oil 2 Mix ist ein universelles Pflegeöl zum Auffrischen und Pflegen von Holzoberflächen, die mit Oil Plus 2C geölt wurden. Das Universal Maintenance Oil 2 Mix verstärkt ihre Resistenz gegen Flüssigkeiten der behandelten Oberfläche.



PRODUKTBESCHREIBUNG

› Spezifische Eigenschaften

- Bietet zusätzlichen Schutz
- 0 % VOC

› Technische Daten

- Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig
- Basis: eine Mischung natürlicher Öle
- Dichte: 0,93–1,4 g/cm³
- Flammpunkt: > 65 °C
- VOC-Gehalt: 0 g/L

TROCKENZ	24 Stunden
AUSHÄRTUNGSZEIT	48 Stunden
ARBEITSZEITEN	Sobald das Produkt gemischt ist: innerhalb von 24 Stunden verwenden
INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG	Alle Holzoberflächen im Innenbereich, die bereits mit Oil Plus 2C behandelt wurden.
VERBRAUCH	<p>400 ml = 50 - 75 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix +100 ml Oil Plus 2C, Comp. A <p>80 ml = 10 - 15 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Set = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix +20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	8–30 °C
LUFTFEUCHTIGKEIT BEI DER ANWENDUNG	40–60 %
LAGERUNG	Das Produkt kann unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung bis zu 12 Monate gelagert werden. Das Produkt frostfrei aufbewahren.
REINIGUNG	Frühestens nach 48 Stunden
ANMERKUNGEN	Stellen Sie während und nach der Anwendung eine ausreichende Belüftung sicher, um den Aushärtungsvorgang zu beschleunigen.

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

› Gebindeeinheiten



INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

> Möbel, Treppen & Arbeitsplatten

SCHRITT 1. Jeglichen Staub von der Oberfläche entfernen.

SCHRITT 2. All Natural Wood Cleaner Spray oder Surface Care auf die Oberfläche sprühen.

SCHRITT 3. Mit einem Wischmopp oder einem Mikrofasertuch trockenwischen.

SCHRITT 4. Die Oberfläche trocknen lassen. Nachspülen mit Wasser ist nicht nötig.

SCHRITT 5. Die A-Komponente von Oil Plus 2C in der Farbe der ursprünglichen Oberflächenbehandlung zum Universal Maintenance Oil hinzufügen. Das korrekte Verhältnis ist 1 Teil Oil Plus 2C auf 3 Teile Universal Maintenance Oil (wie im Verpackungsset vorgesehen). Sorgfältig mischen.

SCHRITT 6. Eine kleine Menge Öl mit einem Pinsel auftragen und mit einem roten Rubio Monocoat Scrubby Pad verteilen. Vorzugsweise in 2–4 m² großen Bereichen arbeiten (Bereiche, die innerhalb von ca. 15 Minuten fertiggestellt werden können, einschließlich des folgenden Schritts).

SCHRITT 7. Einige Minuten einziehen lassen und das Öl anschließend mit einem weißen Rubio Monocoat Pad ins Holz einarbeiten.

SCHRITT 8. Überschüssiges Öl mit einem Rubio Monocoat Oil removal cloth wegwischen. Die Oberfläche sollte gleichmäßig aussehen.

> Böden

SCHRITT 1. Die Oberfläche staubsaugen. Staub, Sand, Steine usw. entfernen.

SCHRITT 2. Reinigen Sie den Boden mit All Natural Wood Cleaner oder Universal Soap.

- Fünf Sprühstöße (10 ml) All Natural Wood Cleaner in einen Eimer mit 5–8 L lauwarmem Wasser (max. 40 °C) geben.
- Maximal 50 bis 100 ml Universal Soap in einen Eimer mit 10 Litern Wasser geben.

SCHRITT 3. Die Oberfläche mit einem Wischmopp oder einem Tuch reinigen.

- Achtung: Es sollte kein Wasser auf der Oberfläche verbleiben, feucht Wischen ist ausreichend.

SCHRITT 4. Die Oberfläche trocknen lassen. Den Boden erst wieder betreten, wenn er vollständig getrocknet ist. Nachspülen mit Wasser ist nicht nötig.

SCHRITT 5. Die A-Komponente von Oil Plus 2C in der Farbe der ursprünglichen Oberflächenbehandlung zum Universal Maintenance Oil hinzufügen. Das korrekte Verhältnis ist 1 Teil Oil Plus 2C auf 3 Teile Universal Maintenance Oil (wie im Verpackungsset vorgesehen). Sorgfältig mischen.

SCHRITT 6. Eine kleine Menge Universal Maintenance Oil mit einem Pinsel auftragen. Anschließend mit einem Extension Pole, Flexible Pad Holder und einem roten Rubio Monocoat Scrubby Pad (11,5 cm x 25 cm) in Holzfaserrichtung verteilen. Vorzugsweise in 5–10 m² großen Bereichen arbeiten (Bereiche, die innerhalb von ca. 15 Minuten fertiggestellt werden können, einschließlich des folgenden Schritts).

SCHRITT 7. Einige Minuten einziehen lassen und das Öl anschließend mit einem weißen Pad (11,5 cm x 25 cm) ins Holz einarbeiten.

SCHRITT 8. Überschüssiges Öl mit einem Rubio Monocoat Oil removal cloth wegwischen. Die Oberfläche sollte gleichmäßig aussehen.

› Tipps & Tricks









- Das Produkt darf unter keinen Umständen verdünnt werden, außer mit der angegebenen Menge Oil Plus 2C.
- Das Produkt vor dem Auftragen gründlich durchrühren.
- Bei der Verwendung mehrerer Packungen bei einem Projekt empfehlen wir, diese zu mischen, um ein einheitliches Resultat zu erzielen.
- Falls die behandelte Oberfläche starke Abnutzungserscheinungen aufweist, empfehlen wir eine Instandhaltung mit Oil Plus 2C in der Originalfarbe.
- Das Rubio Monocoat Oil removal cloth rechtzeitig ersetzen. Wenn das Tuch nicht mehr ausreichend Öl aufnimmt, sollte es ausgetauscht werden.
- Mithilfe der WoodCream Brush kann die richtige Menge Öl auf die Oberfläche aufgebracht werden. Die Pinsel sind nicht geeignet, um das Produkt tatsächlich zu verteilen, aber sie ermöglichen eine saubere und sparsame Dosierung des Öls. Je nach Beschaffenheit der zu behandelnden Oberfläche können Sie den kleinen 1" oder den mittleren 2" WoodCream Brush wählen.
 - Für Möbel und Treppen empfehlen wir den kleinen 1" Pinsel, da er durch die Öffnung der Dose des 80-ml-Sets passt (dieser Pinsel ist 2,54 cm breit).
 - Für Böden empfehlen wir den mittleren 2" Pinsel, da beim 400 ml-Set ohnehin ein Becher verwendet wird und ein größerer



WARNUNG

Tücher und andere ölgetränkte Auftragswerkzeuge sind selbstentzündlich. Daher müssen sie nach Gebrauch eine Zeit lang in Wasser getaucht werden, bevor sie entsorgt werden können.

> Werkzeuge



> Zertifikate



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 19/01/2023. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com