

| | | |
|--|---|--|
| Bezeichnung: | HORI Kunststoff Haustür Frame |  |
| Öffnungsrichtung: | Einflügelig, nach Innen öffnend | |
| Füllungsart: | Einsatzfüllung | |
| Füllungsbauweise: | Flach | |
| Dekor / Farbe: | Innen weiß Außen weiß Innen weiß Außen anthrazit | |
| Gewicht (Netto): | 53 kg | |
| Bauart: | 70 70 100 | |
| Füllung: | Gesamtdicke: 24 mm | |
| Glasart: | Ornament 504 | |
| Applikationen: | Edelstahl (V2A), Außen 0,8mm | |
| Türbänder: | 3 Stk. 3D-Band | |
| Verriegelung: | 5-fach Pilzkopf; Dornmaß 35/92 mm | |
| Falle/ Riegel/ Nebenverriegelungen: | Schließblech; verstellbar; für E-Öffner geeignet | |
| E-Öffner: | ohne E-Öffner; mit Ausfräsung für E-Öffner | |
| Bodenschiene: | Aluminium; thermisch getrennt | |
| Blendrahmen Profil: | 70 mm | |
| Blendrahmen Stahl: | umlaufend; U-Stahl 1,5 mm | |
| Flügelrahmen Profil: | 70 x 100 mm | |
| Flügelrahmen Stahl: | Bandseite, Oben und Unten: U-Stahl 1,5 mm; Schlossseite: Stahlbox 1,5 mm | |
| Vierkant-Bohrung: | nur Innen | |
| Profilzylinder-Bohrung: | Innen und Außen | |
| Wärmedurchgangskoeffizient | 1,4 W/m²K | |