


Datenblatt

HORI Safety Slim



10	Produktart	Haustür
20	Material	Aluminium-Kunststoff
30	Optik_Design	D1052.1
40	Prod.-Breite	1000 mm, 1100 mm
60	Prod.-Höhe	2000 mm, 2100 mm
100	Dekor/Farbe	Innen weiß Außen weiß oder Anthrazit
140	Anzahl_Flügel	1-flügelig
150	KD_Licht Masse	Gesamt-Breite: Abzug 136 mm Gesamt-Höhe: Abzug 100 mm
160	KD_Füllungsart	Aufsatzfüllung einseitig Außen
170	KD_Füllungsbauweise	Flach
180	Füllungsaufbau	Gesamtdicke: 45 mm; Aufbau: Innen 1,2 mm PVC 42 mm EPS Außen 1,5 mm Alu
190	Applikationen	ohne
200	Glasaufbau	ohne
210	Glasart	ohne
360	Verriegelung	5-fach Haken-Bolzen-Kombi ROTO; Dornmaß: 40/92 mm; Art.: 776532
370	KD_Falle/Riegel/Nebenverriegelungen	Schließblech; verstellbar; 4 Stk. Gegenstücke
400	KD_Türbänder	3 Stk. 3D ROTO PS27; Art.: 313471 (Rahmen) - 310685 (Flügel)
440	Öffnungsrichtung	Einflügelig, nach Innen öffnend
450	E-Öffner	ohne E-Öffner; mit Ausfräsung für E-Öffner
460	Vierkant-Bohrung	nur Innen
470	Profilzylinder-Bohrung	Innen und Außen
480	KD_Profilzylinder-Länge ohne Beschlag	Innen 33 mm Außen 40 mm
540	KD_Gewicht_Netto	60 kg

600	Besonderheiten	nach RC2-Richtlinie gefertigt
660	Widerstand gegen Windlasten	C2/B3
670	Schlagregendichtheit	3A
680	Luftdurchlässigkeit	2
710	Wärmedurchgangskoeffizient	1,1 W/m ² K