

Technische Information

HARO Komfort-Dämmunterlage Silent Pro

Art.-Nr. 405 325

HARO®

Endlich zuhause

Produkt	Schwermatte aus PUR mit mineralischen Füllstoffen (v.a. Quarzsand)
Produktvorteile	<ul style="list-style-type: none">- Das Premiumprodukt für den Einsatz unter schwimmend verlegten Hartbodenbelägen- Top Werte bei Gehschall- und Trittschallreduzierung durch hohes Eigengewicht und einzigartige Rezeptur- Waldbodeneffekt entlastet Gelenke und Wirbelsäule
Technische Daten	<p>Materialdicke: ca. 2,8 mm (+/- 0,1 mm)</p> <p>Flächengewicht: ca. 2,8 kg/m² (+/- 0,1 kg/m²)</p> <p>Raumgewicht: 1000 kg/m³ (vgl. Rollenkork ca. 200 kg/m³)</p> <p>Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,035 m² K/W</p> <p>Fußbodenheizung: Unter Parkett und Laminatboden geeignet</p> <p>Trittschallverbesserung: bis 19 dB</p> <p>Raumschallverbesserung: bis 23 Sone</p> <p>Der Klang beim Begehen des Bodens wird durch die Dämmung in eine für das menschliche Ohr angenehmere Frequenzlage verschoben.</p> <p>Abmessung: 535 cm x 93,5 cm</p> <p>Rolleninhalt: 5,0 m²</p> <p>Paletteninhalt: 200 m² (40 rolls)</p> <p>Verpackung: Rollen einzeln in Folie mit Einleger 40 Rollen stehend im Display auf Euro-Palette</p> <p>Brandklasse: B3 leicht entflammbar (nach DIN 4102)</p>
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">- sehr emissionsarm (VOC < 40 µg/m³)- Umweltfreundliche Inhaltsstoffe u. Herstellungsverfahren- Schadstoff geprüft (toxikologisch unbedenklich / TÜV geprüft)- Im Brandfall keine Entstehung von giftigen Dämpfen
Verlegung	<ul style="list-style-type: none">- Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)- Die Matten Stoß an Stoß verlegen

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de