

Technische Information

Silent Eco

Art.-Nr. 407 196



Produkt	Akustikmatte auf vorwiegend ökologischer Basis (ca. 90 %) für die schwimmende Verlegung unter Laminat und Parkett.	
Produktzusammensetzung	Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen, Pflanzenölen und Polyurethan-Bindemittel, einseitig mit Vlieskaschierung.	
Technische Daten	Materialdicke:	ca. 2 mm (+/- 0,1 mm)
	Flächengewicht:	ca. 1,7 kg/m ² (+/- 0,1 kg/m ²)
	Raumgewicht:	ca. 895 kg/m ³
	Wärmedurchlasswiderstand:	ca. 0,01 m ² K/W (DIN 52616)
	Fußbodenheizung:	Unter Parkett und Laminatboden geeignet
	Trittschallverbesserung:	bis 18 dB (DIN EN ISO 140-8)
	Raumschallverbesserung:	27% (EPLF WD Norm 021029-5)
	Dauerdruckstabilität:	ca. 25 t/m ²
	Abmessung:	7,37 m x 0,95 m
	Rolleninhalt:	7,0 m ²
	Paletteninhalt:	280 m ² (40 Rollen)
	Verpackung:	Rollen einzeln in Folie mit Einleger 40 Rollen stehend im Display auf Euro-Palette
	Brandklasse ohne Oberbelag: (DIN EN 13501-1)	Efl im Brandfall gesundheitlich unbedenklich
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">- Das Produkt ist ökologisch und physiologisch unbedenklich und erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen.- Schadstoff geprüft (toxikologisch unbedenklich / TÜV geprüft)- Recyclingfähig (EAK-Nr.: 170604)- Kann über Hausmüll entsorgt werden- Frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Cadmium, Halogenen und anderen Schwermetallen.- Silent Eco wird FCKW-frei hergestellt, ist frei von Lösungsmitteln und enthält keine ozonschädigenden Substanzen.	
Verlegung	<ul style="list-style-type: none">- Auf allen mineralischen Untergründen ist vollflächig eine PE-Folie auszulegen- Mit der Vliesseite nach unten verlegen- Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)- Stöße dicht verlegen	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de