

TECHNISCHES DATENBLATT

SOLID VINYL CLIC

BELAGSART NACH EN 649:	Heterogene Kunststoff-Planken (PVC)
PLANKENFORMAT:	1.208 x 187mm (Länge x Breite)
FLIESENFORMAT:	605 x 300mm (Länge x Breite)
STÄRKE:	5.5mm
NUTZSCHICHT:	0,3mm
NUTZUNGSKLASSE:	23/32
GEWICHT:	5,78 kg / m ²
FUSSBODENHEIZUNG:	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
VERLEGUNG:	schwimmend auf planebenen Untergrund
PFLEGE:	mit Vinylreiniger und/oder Aktivpflege von FAXE
RUTSCHHEMMSTUFE	R9 / DIN 51130
DIMENSIONSSTABILITÄT:	0,02%/0,01%
BRANDVERHALTEN:	Bfl - S1 / EN 13501
WÄRMEDURCHLASSWERT:	0,0413(m ² K)/W 0,0789 (m ² K)W mit der Unterlage SoundFIT [®] Basefloor
WÄRMELEITFÄHIGKEIT:	0,128 W/(mK) 0,0826 W/(mK) mit der Unterlage SoundFIT [®] Basefloor

VERPACKUNGSEINHEITEN

comfort - wood design

2,26m² = 1 Paket = 10 Planken
101,7m² = 1 Palette = 45 Pakete
2.440,8m² = 24 Paletten = 20' Container
Ringsumlaufende Mikrofase
Matt-Oberfläche

comfort - stone design

1,815m² = 1 Paket = 10 Planken
98,01m² = 1 Palette = 54 Pakete
2.352,24m² = 24 Paletten = 20' Container
Ringsum laufende Mikrofase
Matt-Oberfläche

