

PROBASE PE light 2,0

Für die schwimmende Verlegung von Laminat, Parkett und Design-/Vinylböden mit HDF-Träger

PROLINE

Unterlagsmaterial aus unvernetztem Polyethylen-Schaum für gering frequentierte Räume ohne höhere Anforderungen.



Trittschallminderung
Reduced impact sound
Réduction des bruits d'impact



Für Fußbodenheizung geeignet
Suitable for underfloor heating
Convient pour un chauffage au sol



Gehschallreduktion
Reduced walking noise
Réduction de bruits de marche



Wärmedämmung
Heat insulated
Isolation thermique



Schutz bei Belastung
Pressure stability
Protection au niveau de la pression



Ausgleich punktueller Unebenheiten
Balances out punctual unevenness
Compensation des inégalités ponctuelles



Schutz bei fallenden Gegenständen
Protection on falling objects
Protection de la chute d'objets



Schutz bei Feuchtigkeit
Moisture guard
Protection contre l'humidité



Zubehörempfehlung: Sofern eine Dampfbremse erforderlich ist empfehlen wir PROBASE Aqua-Stop PE Folien und PROBASE Alu/PET Fugendichtband.

Art.-Nr.: 93600

Stärke: 2 mm +/- 15 %

Abmessungen: 25 m x 1 m

Brandfall-Baustoffklasse: E_{fl} (DIN 13501-1)

Inhalt: 25 m²

www.proline-systems.com