

# PROBASE LVT PS+ fold I,5 Aqua-Stop

Für die schwimmende Verlegung von Design-/Vinylböden

PROLINE

Unterlagsmaterial aus hochdruckfestem Spezial-Hartschaum mit Dampfbremse und integrierter GripTec® Oberfläche, für Design-/Vinylböden mit Click-Verbindung ab einer Stärke  $\geq 4$  mm. Sehr gute Trittschallminderung, gleicht punktuelle Unebenheiten aus, hervorragender Schutz bei Belastungen und gut geeignet bei Fußbodenheizung.



Trittschallminderung  
Reduced impact sound  
Réduction des bruits d'impact



Für Fußbodenheizung geeignet  
Suitable for underfloor heating  
Convient pour un chauffage au sol



Gehschallreduktion  
Reduced walking noise  
Réduction de bruits de marche



Wärmedämmung  
Heat insulated  
Isolation thermique



Schutz bei Belastung  
Pressure stability  
Protection au niveau de la pression



Ausgleich punktueller Unebenheiten  
Balances out punctual unevenness  
Compensation des inégalités ponctuelles



Schutz bei fallenden Gegenständen  
Protection on falling objects  
Protection de la chute d'objets



Schutz bei Feuchtigkeit  
Moisture guard  
Protection contre l'humidité



Erfüllt die erhöhten Anforderungen an Unterlagsmaterialien des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) bei Design-/Vinylböden ohne HDF-Träger.

**Zubehöreffempfehlung.** PROBASE Alu/PET Fugendichtband

Art.-Nr.: 93635

Brandfall-Baustoffklasse: E<sub>fl</sub> (DIN 13501-I)

Stärke: 1,5 mm

Inhalt: 10 m<sup>2</sup>

Abmessungen: 8,5 m x 1,18 m

www.proline-systems.com