



EICHE CONCRETE

Landhausdielen mit handgehobelter Oberfläche, betongrau coloriert.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	151XCDEKFMKW19	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Handgehobelt, Gebürstet, Rundum gefast	Sortierung	Dynamic	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
		Sortimente	Kährs Original	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Maße	1900 x 190 x 15 mm	Kollektion	Artisan Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Gewicht pro Verpackung	17 kg	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Paket	2,17 m²	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
m² pro Diele	0,361 m²	Verriegelung	Woodloc® 5G	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
DETAILBESCHREIBUNG		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.	Deckschicht		Hartholz	CARB2		Compliant
	Dicke		15 mm			
	Verlegemethode		Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
	Oberflächenfarbe		betongrau			

FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

ZERTIFIKAT

