

## EICHE STRAW

Altdielencharakter, handgehobelt.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGI
Artikelnummer	151XCDEKFZKW19	5 <b>Holzarten</b>	Eiche	Holzfeuchtigkeit
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	1-Stab	Dichte kg/m³
Veredelungsbehandlung		Sortierung	Dynamic	
	Gebürstet, Handgehobelt	Sortimente	Kährs Original	Brandverhalten
Maße	1900 x 190 x 15	Kollektion	Artisan Collection	Formaldehyde Emission
	mm	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	PCP Gehalt
Gewicht pro Verpackung	17 kg	Verriegelung	Woodloc® 5G	
m² pro Paket	2,17 m <sup>2</sup>	Fußbodenheizung	Ja	Bruchfestigkeit
m² pro Diele	0,361 m <sup>2</sup>	Deckschicht	Hartholz	N/mm²
DETAILBESCHREIBUNG		Dicke	15 mm	Wärmeleitfähigke
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr		Verlegemethode	Vollflächige Verklebung, Schwimmend	Wärmedurchlass
				Dauerhaftigkeit
				CARRO

FE	CHI	MICCHE	EIGENSCHAFTEN
ıE	СПІ	MISCHE	EIGENSCHAFIEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10- 6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswic	derstand	.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

## FARBVERÄNDERUNG

und Anzahl vor.

Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe

## ZERTIFIKAT







