




EICHE SPARUTO

Dielen mit Altholzcharakter, stark gebürstet, mit quadratischen Holzdübeln, Fasseichen-farbig geräuchert.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	151XDDEKFRKW195	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Oberflächenbehandlung	Öl	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Längs gefast, Gebürstet, Geräuchert, Handgehobelt, Holznägel	Sortierung	Expressive	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
		Sortimente	Kährs Supreme	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
		Kollektion	Da Capo Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Maße	1900 x 190 x 15 mm	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Gewicht pro Verpackung	19 kg	Härte (Brinellwert)	3,7	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
m² pro Paket	2,17 m²	Verriegelung	Woodloc® 5G	Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
m² pro Diele	0,361 m²	Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
DETAILBESCHREIBUNG		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
<p>Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.</p>		Dicke	15 mm			
		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
		Oberflächenfarbe	fasseichenbraun			

FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

ZERTIFIKAT

