

Vinylan Puzzle Hydro



Designvinyl-Fertigfußboden mit Hydro-Polymer-Trägerplatte.

Vinylan Puzzle Hydro ist frei von Phthalaten und bedenklichen Weichmachern. Vinylan Puzzle Hydro unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. Vinylan Puzzle Hydro ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	909 x 588 x 5,7 mm
Kartoninhalt	5 Dielen/2,67 m ²
Paletteninhalt	36 Kartons/96,12 m ²
Nutzschicht	0,55 mm + PU Finish
Auflage	0,60 mm strukturiertes Vinyl
Träger	3,15 mm Hydro-Polymer (weichmacherfrei)
Trittschallunterlage	1,40 mm PST
Verlegeart	Puzzle-Technik
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/33
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht	6.200 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	6/7
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,03 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	18 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,05 m ² x K/W

