

# SLC-516 SPA

## Eiche Ems



## Allgemeine Daten

Bestellnummer	E1560	
Kurzbeschreibung	Vinyl Leisten	
Einsatzbereich	Fußbodenleiste für Trocken- und Feuchträume	
Format	in mm	2065,00 x 50,00
Gesamtdicke	in mm	16,00
Deckschicht	Folie	für Clipstar Montageclip geeignet
Sortierung/Dekor	Holzoptik	
Finish	foliert	
Leistenkern		MDF-Kern quellreduziert
Montage	Sowohl für Montageclip (unsichtbare Montage mit tilo-Clipstar) als auch Schraubmontage geeignet. Bodenleisten werden immer an der Wand befestigt, nie am Fußboden.	

# Lieferumfang

Stück je Bund	10,00 st
Laufmeter je Bund	20,6500 lfm
Gewicht je Bund	8,466 kg

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf [www.tilo.com](http://www.tilo.com).

Version : 1.00.052021

**tilo GmbH** | Magetsham 19 | AT-4923 Lohnsburg  
+43 7754 400-0 | [office@tilo.com](mailto:office@tilo.com) | [www.tilo.com](http://www.tilo.com)