



DURCHGANGSBREITE	ND / PU	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
GESAMTLÄNGE TOR (m)	LP	2,80	4,19	5,49	6,79	8,20
GESAMTLÄNGE IN GEÖFFNETEM ZUSTAND (m)	VBL / LUE	4,95	7,35	9,65	11,95	14,45
BETON (m <sup>3</sup> ) BEI NORMALEN BODENVERHÄLTNISSEN (1 kg/cm <sup>2</sup> )	BETON (m <sup>3</sup> )	0,99	1,10	1,22	1,35	1,50
FUNDAMENTLÄNGE (m)	LF	1,15	1,45	1,75	2,05	2,40
ABSTANDMAß ZUM FUNDAMENT (m)	TF1 / EF1	1,66	2,66	3,66	4,76	5,76
ABSTANDMAß ZUM FUNDAMENT (m)	TF2 / EF2	nur bei 5 & 6 m			2,20	3,20
BREITE DURCHGANG MITTE/MITTE PFOSTEN (m)	A	2,24	3,24	4,24	5,34	6,34
BREITE FÜHRUNGSPORTAL MITTE/MITTE (m)	B	0,58	0,78	1,08	1,28	1,58
ÜBERSTAND FLÜGEL (m)	C	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

## SLIGHT - freitragendes Schiebetor



K. Kraus Zaunsysteme GmbH  
 Schuhmacherstr. 7  
 51789 Lindlar  
 0049 (0)2266-4752-0  
 info@kkraus.de

### FUNDAMENTPLAN