

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0106.1**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KERAFLEX EXTRA S1 LD**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**  
**www.mapei.de**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 3**  
**System 4 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007 +A1:2012**  
 Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle LGAI Barcelona, Nr. 0370, hat die Typprüfung des Produktes anhand einer Produktprüfung an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**
- 6) Erklärte Leistung:

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
<b>Brandverhalten:</b>	<b>Klasse E</b>
<b>Verbundfestigkeit, als:</b>	
- <b>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Dauerhaftigkeit, als:</b>	
- <b>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- <b>Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Freisetzung gefährliche Stoffe:</b>	<b>s. SDB</b>

- 7) Geeignete technische Dokumentation: Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EU deklariert wurde.

Gehalt an organischen Stoffen <20 Gew.-%      Höchstschichtdicke 20 mm

- 8) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



**Frank Sommer – Mapei GmbH, Qualitätsmanagement**  
**Weferlingen, 05/11/2018**

Mapei GmbH  
  
Frank Sommer | Qualitätsmanagement

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*

Überarbeitungshinweis 0:	Erste Ausgabe
--------------------------	---------------

**KERAFLEX EXTRA S1 LD**  
**CE Kennzeichnung**  
*Anhang zur DoP Nr. CPR-DE1/0106.1*

 0370	 <b>MAPEI</b> GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
<p style="text-align: center;"> <b>18</b>  <b>CPR-DE1/0106.1</b>  <b>EN 12004</b>  <b>KERAFLEX EXTRA S1 LD</b>  <i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i> </p>	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Dauerhaftigkeit, als: - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung Freisetzung gefährliche Stoffe:	Klasse E  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ s. SDB

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.