



Kombinierter Fleck- und Schmutzlöser

- für WPC, Resysta und Polyrattan
- einfache Anwendung
- entfernt hartnäckige Flecken

Geeignet für: Intensivreinigung von WPC (Wood-Plastic Composites) sowie Resysta und Polyrattanflächen. Entfernt Flecken wie Dispersionsfarbe, Filzstift, Kugelschreiber, Tinte, schwarze Gummiabriebe, wasserfeste Leimrückstände usw.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der unbehandelte Untergrund muss vor der Anwendung auf Verträglichkeit getestet werden.
- WPC-Fleckenspray an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut schütteln.
- Bei empfindlichen Oberflächen nur kurz einwirken lassen, Oberfläche vornässen.

Flecken mit WPC-Fleckenspray benetzen und ca. 1 - 5 Min. einwirken lassen. Anschließend mit einem saugfähigen Tuch abreiben. Hartnäckige Flecken evtl. mit Bürste, Pad oder Kunststoffspachtel bearbeiten. Nach der Entfernung mit Wasser nachwischen. Zum Nachpflegen empfehlen wir Pflegeprodukte.

Verbrauch: Je nach Verschmutzung.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, < 5% nichtionische Tenside (Alkohols, C9-C16, ethoxylated), Duftstoffe (Benzyl Alcohol, d-Limonene), wasserlösliche Lösemittel.

Wichtige Hinweise: Verursacht schwere Augenschäden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 070699.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Holz-Richter GmbH

Schmiedeweg 1 • 51789 Lindlar

Telefon +49 2266 47 35 -0 • Telefax +49 2266 47 35 99

E-Mail: info@holz-richter.de • Internet: <http://www.holz-richter.de>



GEFAHR

Erhältlich in: 0,5 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.