

PROBASE Aqua-Stop PE basic

Technische Daten

Dampfbremsfolie Typ 120

Bei dieser Folie handelt es sich um eine 3-lagige Dampfbremsfolie, die alle Voraussetzungen für den professionellen Einsatz bei Fußböden erfüllt. Zur Herstellung dieser Verbundfolie werden ausschließlich hochwertige Granulate eingesetzt. Regenerate, die z. B. den sd-Wert reduzieren, finden hierbei keine Verwendung. Durch die spezielle Kombination von Material und Fertigungsmöglichkeiten ist mit der Dampfbremsfolie Typ 120 eine neue Generation von PE-Dampfbremsfolien entstanden. Die Folie zeichnet sich dadurch aus, daß sie durch ihr geringes Rollengewicht verarbeitungsfreundlich ist sowie eine hohe Reißfestigkeit besitzt.

Artikel (Art.-Nr.)	Stärke ca. μ	Toleranz %	Länge x Breite ca. mm
100-m ² -Rolle 30-m ² -Rolle	120	+ / - 10	15.000 x 2.000 gefaltet auf 1.000 25.000 x 2.000 gefaltet auf 1.000 25.000 x 4.000 gefaltet auf 1.000
Brandklasse	B3		
Dampfsperre sd-Wert	> 100 m		
Reißfestigkeit längs	27 N / mm ²		
Reißfestigkeit quer	22 N / mm ²		
Reißdehnung längs	> 800 %		
Reißdehnung quer	> 900 %		
Farbe	blau / weiß		
Dichte	ca. 920 kg / m ³		
Lagerfähigkeit	1 Jahr, ohne direkte Sonneneinstrahlung oder andere Witterungseinflüsse		
Umweltverträglichkeit	Keine Umweltbelastungen bekannt		
Entsorgung	Über Hausmüll		
Verträglichkeit	Keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt		
Zolltarifnummer	39201025		
Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und Stand der technischen Entwicklung, und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.			

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.