



Eiche Montblanc

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Bestellnummer | R2008 |
| Kurzbeschreibung | heterogene, steife Design-Vinyl-Verlegeelemente mit allseitigem kleberfreiem Verbindungsprofil nach ISO 10582 |
| Verlegeart | schwimmende Verlegung vollflächige Verklebung |
| Einsatzbereich Untergrund | normgerechter, verlegereifer, trockener, tragfähiger Untergrund mit Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 ÖNORM Tabelle 3 Zeile 4 (weiterführende Informationen siehe „TI_110 Information_Pruefpflichten_de.pdf“) Material und Baustelle müssen ausreichend akklimatisiert sein, die Prüfpflichten sind nach DIN 18365, oder je nach Land die sinngemäßen Normen und Forderungen, zu erfüllen; Verlegereife muss festgestellt sein; im Besonderen ist bei Feuchträumen auf die Eignung des Untergrunds zu achten (Anhydrit ist bedingt geeignet, Holzwerkstoffe sind ungeeignet). Bauseitige Trenn- und Dehnfugen müssen übernommen werden; bei Leistenmontage Randabstand von ca. 5 mm empfohlen; die Regeln des Fachs und die dem Produkt beiliegende Verlegeanleitung ist einzuhalten! |
| Pflegehinweis | nur werksseitig empfohlene Pflege- und Reinigungsmittel verwenden; Unterhaltsreinigung je nach Nutzung und Verschmutzungsgrad, nebelfeuchte Reinigung und Pflege entsprechend der dem Produkt beiliegender Pflegeanleitung |

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Format | ISO 24342 | 1220,00 x 180,00 |
| Gesamtdicke | ISO 24346 | 5,50 |
| Deckschicht | Vinyl | für Feuchtraum geeignet |
| Sortierung/Dekor | Holzoptik | |
| Nutzschicht | 0,55 mm | |
| Fase | gefast (4V) | |
| Oberfläche | synchron | |
| Aufbau | 5-Lagen | |
| Finish | Twist PLUS lackiert | |
| Verbindung | simpleFIX | |
| Kantenprofilierung | längsseitig tiloFIX Angle System, querseitig tilo simpleFIX fold down | |

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| Beanspruchungsklasse | NKL 33 | ISO 10582 |
| Resteindruck | max. 0,02 mm | EN 24343-1 |
| Stuhlrollenbeanspruchung | geeignet mit Rollentyp W - keine Ablösung, leichte Oberflächenveränderung möglich | EN 425 |
| Brandverhalten | Bfl-s1 | EN-ISO 9239-1 |
| PCP | frei | CEN/TR 14823 |
| Trittschallverbesserung | 17 dB | EN ISO 717-2 |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,020 m ² K/W | EN 12664 |
| Rutschfestigkeit | DS | EN 13893 |
| elektrostatisches Verhalten | ≤ 2,5 kV | EN 1815 |
| Maßänderung | ≤ 0,15 % | ISO 23999 |
| Chemikalienbeständigkeit | 0 = sehr gut | EN 423 |
| Lichtehtheit | >6 | ISO 105-B02 |
| Rutschhemmung | R10 | DIN 51130 |

Fensterflächen

Bitte beachten Sie insbesondere bei großen Fensterflächen, dass Farbänderungen bedingt durch UV-Licht nicht zur Gänze ausgeschlossen werden können und daher produktionspezifisch sind. Gegebenenfalls ist eine Beschattung erforderlich.

Lieferumfang

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Dielen pro Paket | 8,00 st |
| Pakete pro Palette | 65 Pakete |
| Fläche pro Paket | 1,7570 m ² |
| Fläche pro Palette | 114,20 m ² |
| Gewicht pro Paket | 19,120 kg |
| Gewicht pro Palette | 1242,8 kg |

Weiterführende Informationen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Umweltverträglichkeit | CE-Leistungserklärung; REACH-Erklärung; Unbedenklichkeitserklärung |
| Verlegung schwimmend, Trockenraum | Bei diesem Produkt empfehlen wir eine entsprechende Trittschalldämmung auszulegen. Wir empfehlen die tilo Neutra Unterlagsmatte. Zu weiche oder nicht feuchtraum/nassraumtaugliche Unterlagen sind nicht geeignet. Beachten Sie die Verlegeanleitung der Matte. |
| Vollflächige Verklebung | Um Unebenheiten auszugleichen und einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund zu erhalten, starke Rauigkeit zu glätten oder Sinterschichten bzw. sandige Schichten zu entfernen, ist der Untergrund zu schleifen und abzusaugen oder gegebenenfalls mit geeigneten Vorstrichen und Spachtelmassen in ausreichender Schichtdicke aufzubauen. Bitte beachten Sie die Hinweise der benötigten Produkte und der entsprechenden Baustoff Lieferanten. |
| Klebstoffempfehlung | Zur Verklebung verwenden Sie tilo "EC1 PLUS Klebstoff für Vinylboden" mit einer lt. Verarbeitungshinweis empfohlenen Zahnspachtel. |

| | |
|---------------------|---|
| Fußbodenheizung | Tilo-Fußbodenelemente können auf Untergründen mit Fußbodenheizung verlegt werden. Dabei ist vor der Verlegung die Durchführung eines sach- und fachgerechten Auf- und Abheizens durch den Auftraggeber von größter Bedeutung. Die Vorlage des Aufheizprotokolls ist unbedingt erforderlich (Weitere Informationen, insbesondere bei der Verlegung auf elektrischen Fußbodenheizungssystemen, siehe TI_025_Richtlinien_Verlegung auf Fußbodenheizung). Zudem weisen wir darauf hin, dass auf der Oberfläche der tilo Fußbodenelemente eine Temperatur von 29°C nicht überschritten werden darf, auch nicht in den Randbereichen und auch nicht unter Möbeln und Teppichen (Stichwort Wärmestau). Während der Heizperiode können durch trockene Raumluft Fugen entstehen. |
| Benötigtes Werkzeug | Abstandkeile, Schlagklotz, Zugeisen (wir empfehlen das tilo Verlegeset, Bestellnummer Z1043), Hammer, Winkel, Handsäge oder elektrische Säge (Stich-, Kreis- oder Kappsäge). |
| Garantie | 15 Jahre tilo Qualitätsgarantie |
| Warnhinweis | Vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern |

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.tilo.com.

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com