

Technische Daten cork Essence

Hersteller-Bezeichnung	cork Essence Floating WRT (905 x 295 x 10,5 mm)
Hersteller	AMORIM
Nutzungsklasse (EN 685)	Klasse 31 (Objektbereich) / Klasse 23 (Wohnbereich)
Paneel-Format	905 x 295 x 10,5 mm
VE-Inhalt	Pack à 8 Dielen = 2,136m ²
Anzahl VE auf Palette	36 Pack = 76,896 m ²
Gewicht / m ²	ca. 8,11 kg
Trägermaterial	HDF (quellarm)
Oberflächenversiegelung	6-fach Keramik-basierende Xtreme WRT-Versiegelung
Korkauflage/ Deckschicht	ca. 3 mm
Mittellage	ca. 6 mm HDF
Gegenzug	ca. 1,5 mm Kork
Verriegelungssystem	CORKLOC-System
Brandverhalten (EN 13501-1)	Efl s1
Rutschsicherheit (DIN 51130)	R-10
Trittschalldämmung (ISO 140-8)	16 dB
Fußbodenheizung	Ja (max. 27 Grad Celsius Oberflächentemperatur)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	0,102 m ² K/W
Stuhlrollentest (EN 425)	Keine Veränderung der Nutzschiicht und keine Ablösung
Resteindruckverhalten (EN 433)	<0,45 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> - extremer Abrieb-/Kratzwiderstand - drei- bis viermal besser als bisherige Oberflächensysteme - hoch verdichtete/gepresste Furniere
Garantie	15 Jahre bei Einsatz im Wohnbereich (EN 685-23) 5 Jahre bei Einsatz im leichten Objektbereich (EN 685-31)



WICANDERS®

Nature at your feet

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de

